

Silverline

Kabelupprullare

Bruksanvisning

19 280 19

SPECIFIKATIONER

- Kabel i rullen: 15 m H05VV-F (RKK) 3G1,5 mm².
- Anslutningskabel: 1,5 m H05VV-F (RKK) 3G1,5 mm².
- Max belastning inrullad: 1000W, 230V.
- Max belastning utrullad: 2000W, 230V.
- Med överhettningsskydd.
- Inkl. M8 (5/16-18WT) 2 st hexagonskruvar eller 2 st ankarbultar för väggmontering.

ANVÄNDNING

- Montera kabelupprullaren på önskad plats.
- Kontrollera att kabelupprullaren fungerar genom att långsamt dra ut kabeln. Ett klickande ljud ska höras vid varje halvt varv.
- Dra ut kabeln så långt du önskar. Efter varje klick kan du låsa kabeln i det läget.
- När du vill rulla in kabeln, dra i kabeln lite grand och om du inte hör något klick, låt kabeln automatiskt rulla upp på vindan.
- Låt inte kabeln rullas upp utan att du kontrollerar farten.

MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, Box 144, 692 23 Kumla
Telefon: 019 - 58 77 00 Fax: 019 - 57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com

Silverline

Kaapelikela

Käyttöohjeet

19 280 19

TEKNISET TIEDOT

- Kelan johto: 15 m HO5VV-F (RKK) 3G1,5 mm².
- Liitäntäjohto: 1,5 m HO5VV-F (RKK) 3G1,5 mm².
- Max kuormitus sisäänkelattuna: 1000W, 230V.
- Max kuormitus ulosvedettynä: 2000W, 230V.
- Ylikuumenemissuoja
- Sis. M8 (5/16-18WT) 2 kpl hexagonruuvia tai 2 kpl ankkuripulttia seinäkiinnitystä varten.

KÄYTTÖ

- Asenna kaapelikela sopivaan paikkaan.
- Tarkista että kaapelikela toimii vetämällä hitaasti ulos kaapelia. Napsahdus kuuluu puolen kierroksen välin.
- Vedä kaapeli ulos niin pitkälle kun haluat. Voit jokaisen napsahduksen jälkeen lukita kaapeli siihen asentoon.
- Kun haluat kelata kaapeli sisään, vedä vähän kaapelista ja jos ei kuulu napsahdusta päästä varovaisesti irti ja kaapeli kelautuu itsestään.
- Älä anna kaapelia kelautua sisään liian nopeasti.

MALMBERGS

Malmberg Elektro Oy, Porraskuja 3, 01740 VANTAA

Puh: 09-855 34 30 Fax: 09-855 34 340 malmbergs@malmberg-elektro.fi www.malmbergs.com

Silverline

Auto Retractable Cable Reel

Manual

19 280 19

SPECIFICATIONS

- Cable in reel: 15 m H05VV-F (RKK) 3G1,5 mm².
- Supply lead: 1,5 m H05VV-F (RKK) 3G1,5 mm².
- Max load retracted: 1000W, 230V.
- Max load extended: 2000W, 230V.
- Provided with temp fuse.
- Incl. M8 (5/16-18WT) 2 hexagon head screws or 2 bolt anchors for wall mounting.

METHOD OF OPERATION

- Mount the cord reel on the desired location.
- Check the cord reel for correct operation by slowly pulling out the cord. A clicking noise will be heard every half revolution of the drum.
- Pull out the cord until the desired length. After every click you can block the cord on that length.
- When you want the cord to retract, simply pull out the cord a little bit. When no click is heard, let the cord go and it will retract automatically.
- Do not let the cord retract without you controlling the speed of the retraction.

MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, Box 144, S-692 23 Kumla, SWEDEN

Phone: +46 (0)19 58 77 00 Fax: +46 (0)19 57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com